

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Opony budowlane na osie napędowe (szczególnie dla pojazdów budowlanych)
- Bardzo głęboki bieżnik (20 mm) z gumą odporną na przecięcia i pęknięcia
- Doskonale odprowadzanie wody dzięki otwartym barkom

Opona 12 R 22.5, WDC 53
18 PR, 152 / 149 L, TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466637

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466637
Rozmiar opony	12 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 149 L
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	WDC 53
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	8.25
Szerokość mm	301
Średnica zewnętrzna mm	1081
stat. promień (koła)	507
Obwód toczny opony	3297
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,30
Waga kg	59,76
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	19,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (cale)	12
Profil symetryczny	Symetryczna

