

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Opony budowlane na osie napędowe (szczególnie dla pojazdów budowlanych)
- Bardzo głęboki bieżnik (20 mm) z gumą odporną na przecięcia i pęknięcia
- Doskonale odprowadzanie wody dzięki otwartym barkom

Opona 11 R 22.5, WDC 53
16 PR, 146 / 143 L (148 / 145 K), TL, 3PMSF
HA, Windpower

Nr kat.: 10466517

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466517
Rozmiar opony	11 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 143 L (148 / 145 K)
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WDC 53
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	8.25
Dopuszczalna felga	7.50
Szerokość mm	281
Średnica zewnętrzna mm	1066
stat. promień (koła)	498
Obwód toczny opony	3251
Nośność kg/przy km/h (1)	3000 / 120
Nośność kg/przy km/h (2)	3150 / 110
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	62,76
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	73
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	22,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (cale)	11
LI 4	145
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.