

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Najnowsza generacja opon na oś kierowaną dla ruchu lokalnego i regionalnego
- Zoptymalizowane prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni
- Ulepszone odprowadzanie wody

Opona 11 R 22.5, WSR 36
16 PR, 146 / 143 M (148 / 145 L), TL, 3PMSF
VA, Windpower

Nr kat.: 10466524

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466524
Rozmiar opony	11 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	146 / 143 M (148 / 145 L)
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WSR 36
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	8.25
Dopuszczalna felga	7.50
Szerokość mm	277
Średnica zewnętrzna mm	1051
stat. promień (koła)	492
Obwód toczny opony	3206
Nośność kg/przy km/h (1)	3000 / 130
Nośność kg/przy km/h (2)	3150 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	56,9
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	15,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (cale)	11
LI 4	145
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.