

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Na wszystkie pozycje na osi do zastosowań mieszanych
- Wysoka odporność w trudnych warunkach użytkowania, wytrzymałe barki opony
- Zredukowane wytwarzanie ciepła
- Karkas nadaje się do bieżnikowania

Opona 8.25 R 16, WGC 08
14 PR, 126 / 122 L, TT, 3PMSF
dętka+ochraniacz, TR 175 A, VA/HA/TR,
Windpower

Nr kat.: 10466387

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466387
Rozmiar opony	8.25 R 16
R / D	Radialna
TL / TT	TT
LI / SI	126 / 122 L
PR	14
Rzeźba bieżnika opony	WGC 08
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF, Dętka + czefer
Zalecana felga	6.50H
Dopuszczalna felga	6.00G, 6.50
Szerokość mm	228
Średnica zewnętrzna mm	850
stat. promień (koła)	454
Obwód toczny opony	2593
Nośność kg/przy km/h (1)	1700 / 120
Ciśnienie powietrza bar	6,70
Waga kg	41,2
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	13,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (cale)	8.25
Profil symetryczny	Symetryczna

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.