

WINDPOWER
Get Your Job Done



Wskazówki i cechy:

- Opony budowlane na osie napędowe (szczególnie dla pojazdów budowlanych)
- Mocny sześciokątny bieżnika zapewniający doskonałą trakcję w ciężkim terenie
- Wzmocniona osnowa zabezpieczająca przed przecięciami i rozerwaniem bieżnika
- Bardzo dobre właściwości samooczyszczania

Opona 255 / 70 R 22.5, WGC 28
16 PR, 140 / 137 M (140 / 140 L), TL, 3PMSF
VA/HA/TR, Windpower

Nr kat.: 10466634

Dane techniczne:

Nr. kat.	10466634
Rozmiar opony	255 / 70 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	140 / 137 M (140 / 140 L)
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	WGC 28
Producent	Windpower
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	7.50
Dopuszczalna felga	8.25
Szerokość mm	254
Średnica zewnętrzna mm	932
stat. promień (koła)	405
Obwód toczny opony	2843
Nośność kg/przy km/h (1)	2500 / 130
Nośność kg/przy km/h (2)	2500 / 120
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	42,46
Opór toczenia	E
Przyczepność na mokrej nawierzchni	B
Hałas toczenia dB	74
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	17,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	255
Współczynnik profilu	70
LI 4	140
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.