



## Wskazówki i cechy:

Obręcz 8.5 - 24, ILV, Srebrny RAL9006  
10/281/335, M22, O26mm, MZ, ET +180, HMA 195  
4500 kg - 100 km/h

**Nr kat.: 30060045**

### Dane techniczne:

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Nr. kat.                    | 30060045   |
| Producent                   | Jantsa     |
| Rozmiar felgi               | 8,5 - 24   |
| Liczba otworów              | 10         |
| Otwór piasty                | 281        |
| Otwor                       | 335        |
| ET                          | +180       |
| Rozstaw otworów na śruby    | M22        |
| Kolor                       | Srebrny    |
| Nośność                     | 4500       |
| Prędkość                    | 100        |
| Waga kg                     | 72,5       |
| Hump                        | kein Hump  |
| Felgenzentrierung           | MZ         |
| Material                    | Stal       |
| Ein- / Mehrteilig           | mehrteilig |
| RAL                         | RAL9006    |
| Ventilsitz                  | ILV        |
| Średnica otworu zaworu [mm] | 16x90      |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych. Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.