



Opona 580 / 65 R 22.5, Floatmax RT
166 D, TL, Steel Belted
CEAT

Nr kat.: 10003816

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003816
Rozmiar opony	580 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	166 D
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax RT
Producent	CEAT
Specyfikacja	I2, Steel Belted
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	577
Średnica zewnętrzna mm	1318
stat. promień (koła)	601
Obwód toczny opony	3996
Nośność kg/przy km/h (1)	5300 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	7208 / 40
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	126,5
Pojemność opon 75 litrów	351.00
Wysokość klocków mm	20,0
Liczba klocków	30x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	580
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.