



Opona 600 / 55 - 26.5, Forestar 644 III
24 PR, 177 A2 / 170 A8, TL, LS-2, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10003819

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003819
Rozmiar opony	600 / 55 - 26.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	177 A2 / 170 A8
PR	24
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2, Steel Belted
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	600
Średnica zewnętrzna mm	1340
stat. promień (koła)	629
Obwód toczny opony	4102
Nośność kg/przy km/h (1)	7300 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	6000 / 40
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	216,3
Pojemność opon 75 litrów	480.00
Wysokość klocków mm	51,0
Liczba klocków	16x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicia, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczenie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy