Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



# Opona 440 / 80 R 28, MULTILOADMAX 163 A8 / 158 D, TL, Steel Belted, M+S CEAT

**Nr kat.: 10003413**

**Wskazówki i cechy:**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10003413 |
| Rozmiar opony | 440 / 80 R 28 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 163 A8 / 158 D |
| Rzeźba bieżnika opony | MULTILOADMAX |
| Producent | CEAT |
| Specyfikacja | M+S, Steel Belted |
| Zalecana felga | DW14L |
| Dopuszczalna felga | DW15L |
| Szerokość mm | 441 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1415 |
| stat. promień (koła) | 641 |
| Obwód toczny opony | 4268 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 4875 / 40 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 4250 / 65 |
| Ciśnienie powietrza bar | 4,00 |
| Waga kg | 111,5 |
| Pojemność opon 75 litrów | 246.00 |
| Wysokość klocków mm | 27,2 |
| Liczba klocków | 42x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Błotno-Śnieżna | M+S |
| Szerokość nominalna (mm) | 440 |
| Współczynnik profilu | 80 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.