



Wskazówki i cechy:

Opona 440 / 80 R 28, MULTILOADMAX
163 A8 / 158 D, TL, Steel Belted, M+S
CEAT

Nr kat.: 10003413

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003413
Rozmiar opony	440 / 80 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	163 A8 / 158 D
Rzeźba bieżnika opony	MULTILOADMAX
Producent	CEAT
Specyfikacja	M+S, Steel Belted
Zalecana felga	DW14L
Dopuszczalna felga	DW15L
Szerokość mm	441
Średnica zewnętrzna mm	1415
stat. promień (koła)	641
Obwód toczny opony	4268
Nośność kg/przy km/h (1)	4875 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4250 / 65
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	111,5
Pojemność opon 75 litrów	246.00
Wysokość klocków mm	27,2
Liczba klocków	42x2
Zezwolenie	EKG 106
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	440
Współczynnik profilu	80
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.