Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 600 / 55 R 26.5, Floatmax RT 165 D, TL, Steel Belted CEAT

Nr kat.: 10003815

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003815
Rozmiar opony	600 / 55 R 26.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	165 D
Rzeźba bieżnika opony	Floatmax RT
Producent	CEAT
Specyfikacja	I2, Steel Belted
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1336
stat. promień (koła)	608
Obwód toczny opony	4050
Nośność kg/przy km/h (1)	5150 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	7004 / 40
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	148
Pojemność opon 75 litrów	358.00
Wysokość klocków mm	24,0
Liczba klocków	30x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.