Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 460 / 70 R 24, 608 165 A2 / 154 B, TL, Steel Belted (17.5L24), Alliance

Nr kat.: 10003670

Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjna opona radialna MPT do maszyn kompaktowych / budowlanych, takich jak koparki, ładowarki kołowe, ładowarki teleskopowe i ładowarki kompaktowe / budowlane.
- Masywny rozmiar podstawy zapewnia stabilność, w połączeniu z szerokimi klockami w centralnej części dla stosowania na twardych nawierzchniach
- Wysokie klocki w obszarze barków w celu uzyskania przyczepności na sypkich nawierzchniach
- Zoptymalizowane opory toczenia zmniejszają zużycie paliwa

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003670
Rozmiar opony	460 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	165 A2 / 154 B
Rzeźba bieżnika opony	608
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	W15
Szerokość mm	455
Średnica zewnętrzna mm	1254
stat. promień (koła)	557
Obwód toczny opony	3635
Nośność kg/przy km/h (1)	5150 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	102,7
Wysokość klocków mm	27,8
Liczba klocków	23x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	460
Współczynnik profilu	70
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.