Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona VF 600 / 70 R 30 CFO, Agriflex 372 + 174 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004044

Wskazówki i cechy:

- Alliance 372+ to opona w technologii VF dla ciągników o mocy od ok. 220 KM
- Wyjątkowo elastyczne ściany boczne pozwalają na uzyskanie o 40% większej nośności przy takim samym ciśnieniu powietrza lub takiej samej nośności przy 40% niższym ciśnieniu powietrza niż w przypadku opon standardowych
- Zwiększona powierzchnia styku zapewnia bardzo dobrą trakcję, a tym samym mniejsze zużycie paliwa
- Równocześnie zmniejsza się zagęszczanie gruntu, a gleba jest optymalnie chroniona
- Wzór bieżnika R-1W zapewnia bardzo dobrą przyczepność i długą żywotnośś opony
- Opona nadaje się do cyklicznego użytkowania na polu (CFO) w kombajnach

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004044
Rozmiar opony	VF 600 / 70 R 30 CFO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	174 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 372 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW21B
Dopuszczalna felga	DW20B
Szerokość mm	635
Średnica zewnętrzna mm	1600
stat. promień (koła)	704
Obwód toczny opony	4755
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	214,6
Pojemność opon 75 litrów	560.63
Wysokość klocków mm	56,0
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Cykliczne użycie w terenie	CFO
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	70
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.