



Wskazówki i cechy:

Opona 500 / 70 R 24, MULTILOADMAX
164 A8 / 159 D, TL, Steel Belted, M+S
CEAT

Nr kat.: 10004155

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004155
Rozmiar opony	500 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 A8 / 159 D
Rzeźba bieżnika opony	MULTILOADMAX
Producent	CEAT
Specyfikacja	M+S, Steel Belted
Zalecana felga	W16
Dopuszczalna felga	W15L
Szerokość mm	503
Średnica zewnętrzna mm	1313
stat. promień (koła)	590
Obwód toczny opony	3960
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	115
Pojemność opon 75 litrów	259.00
Wysokość klocków mm	21,3
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Błotno-Śnieżna	M+S
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.