



## Wskazówki i cechy:

Opona VF 480 / 80 R 46, Agriflex 354 +  
169 D, TL, Steel Belted  
Alliance

**Nr kat.: 10004236**

### Dane techniczne:

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Nr. kat.                 | 10004236         |
| Rozmiar opony            | VF 480 / 80 R 46 |
| R / D                    | Radialna         |
| TL / TT                  | TL               |
| LI / SI                  | 169 D            |
| Rzeźba bieżnika opony    | Agriflex 354 +   |
| Producent                | Alliance         |
| Specyfikacja             | Steel Belted     |
| Zalecana felga           | DW16L            |
| Dopuszczalna felga       | DW15L            |
| Szerokość mm             | 489              |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1948             |
| stat. promień (koła)     | 879              |
| Obwód toczny opony       | 5742             |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 5800 / 65        |
| Ciśnienie powietrza bar  | 2,40             |
| Waga kg                  | 188              |
| Pojemność opon 75 litrów | 448.05           |
| Wysokość klocków mm      | 52,0             |
| Liczba klocków           | 36x2             |
| Zezwolenie               | EKG 106          |
| Szerokość nominalna (mm) | 480              |
| Współczynnik profilu     | 80               |
| Technologia opon         | VF               |
| Kierunek toczenia opony  | Tak              |
| Profil symetryczny       | Symetryczna      |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.