



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Opona 600 / 55 - 22.5, 328 XP
16 PR, 162 D, TL, High Speed
Alliance

Nr kat.: 10004257

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004257
Rozmiar opony	600 / 55 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	162 D
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	328 XP
Producent	Alliance
Specyfikacja	I3, High Speed
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1240
stat. promień (koła)	527
Obwód toczny opony	3542
Nośność kg/przy km/h (1)	4750 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	97,8
Pojemność opon 75 litrów	279.9
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	30x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.