



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Opona 800 / 45 - 26.5, 328 XP
16 PR, 177 A8 / 173 B, TL
Alliance

Nr kat.: 10004258

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004258
Rozmiar opony	800 / 45 - 26.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	177 A8 / 173 B
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	328 XP
Producent	Alliance
Specyfikacja	I3
Zalecana felga	AG28.00
Szerokość mm	805
Średnica zewnętrzna mm	1385
stat. promień (koła)	598
Obwód toczny opony	4172
Nośność kg/przy km/h (1)	7300 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6500 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	140,6
Pojemność opon 75 litrów	462.38
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	32x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	45
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.