



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Opona 850 / 50 - 30.5, 328 XP
16 PR, 187 A8 / 183 B, TL
Alliance

Nr kat.: 10004260

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004260
Rozmiar opony	850 / 50 - 30.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	187 A8 / 183 B
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	328 XP
Producent	Alliance
Zalecana felga	AG28.00
Szerokość mm	850
Średnica zewnętrzna mm	1650
stat. promień (koła)	707
Obwód toczny opony	4909
Nośność kg/przy km/h (1)	9750 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	8750 / 50
Ciśnienie powietrza bar	2,60
Waga kg	219,5
Pojemność opon 75 litrów	704.63
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	40x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	850
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.