



Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicia, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczanie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy

Opona 800 / 40 - 26.5, Forestar 644 III ELIT
20 PR, 177 A2 / 170 A8, TL, LS-2, Steel Belted, Lo
Alliance

Nr kat.: 10004276

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004276
Rozmiar opony	800 / 40 - 26.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	177 A2 / 170 A8
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III ELIT
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2, Steel Belted/Low Pressure
Zalecana felga	AG28.00
Szerokość mm	780
Średnica zewnętrzna mm	1340
stat. promień (koła)	612
Obwód toczny opony	3985
Nośność kg/przy km/h (1)	7300 / 10
Nośność kg/przy km/h (2)	6000 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,50
Waga kg	257,5
Pojemność opon 75 litrów	350.03
Wysokość klocków mm	51,0
Liczba klocków	16x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	40
Kierunek toczenia opony	Tak

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.