



#### Wskazówki i cechy:

- Alliance 331 Forest jest przeznaczona dla nowoczesnych kombajnów zbożowych i pojazdów transportowych w sektorze leśnym
- Opona nadaje się również bardzo dobrze do koparek samojezdnych, ładowarek kołowych i wywrotek pracujących w trudnych warunkach terenowych
- Opona może być również wykorzystywana w rolnictwie do uprawy trudnych i agresywnych nawierzchni
- Opona charakteryzuje się bardzo dobrą trakcją, niskim poślizgiem i niskim zużyciem paliwa
- Duża objętość zapewnia niskie zagęszczenie gruntu i dobry komfort jazdy w leśnictwie i rolnictwie
- Mocna nylonowa osnowa z pasami stalowymi, gruba gumowa wyściółka, wzmocnione ściany boczne i wytrzymała mieszanka gumowa sprawiają, że opona jest wyjątkowo mocna i trwała

Opona 700 / 50 - 30.5, Forestry 331  
20 PR, 176 A2 / 169 A8, TL, LS-2  
Alliance

Nr kat.: 10004280

#### Dane techniczne:

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Nr. kat.                 | 10004280        |
| Rozmiar opony            | 700 / 50 - 30.5 |
| R / D                    | Przekątna       |
| TL / TT                  | TL              |
| LI / SI                  | 176 A2 / 169 A8 |
| PR                       | 20              |
| Rzeźba bieżnika opony    | Forestry 331    |
| Producent                | Alliance        |
| Specyfikacja             | LS-2            |
| Zalecana felga           | 24.00DC         |
| Szerokość mm             | 700             |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1510            |
| stat. promień (koła)     | 699             |
| Obwód toczny opony       | 4488            |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 7100 / 10       |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 5800 / 40       |
| Ciśnienie powietrza bar  | 3,40            |
| Waga kg                  | 217             |
| Pojemność opon 75 litrów | 428.70          |
| Wysokość klocków mm      | 40,0            |
| Liczba klocków           | 23x2            |
| Zezwolenie               | EKG 106         |
| Szerokość nominalna (mm) | 700             |
| Współczynnik profilu     | 50              |
| Kierunek toczenia opony  | Tak             |
| Profil symetryczny       | Symetryczna     |