



Wskazówki i cechy:

Opona 600 / 65 R 34, Forestar 668 III
163 D, TL, R1-W, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004392

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004392
Rozmiar opony	600 / 65 R 34
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	163 D
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 668 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	W18L
Dopuszczalna felga	DW20B, TW18L, TW20B
Szerokość mm	585
Średnica zewnętrzna mm	1644
stat. promień (koła)	765
Obwód toczny opony	4925
Nośność kg/przy km/h (1)	4875 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	243,9
Pojemność opon 75 litrów	435
Wysokość klocków mm	49,0
Liczba klocków	19x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.