



Wskazówki i cechy:

- Alliance FORESTAR 644 III jest wszechstronną oponą do różnych zastosowań w leśnictwie
- Jej podwójnie ukośne klocki zapewniają doskonałą trakcję i przyczepność
- Dzięki ulepszonej stalowej osnowie i specjalnej sześciokątnej stopce, opona oferuje doskonałą odporność na przebicie, stabilność dużą nośność i niski poślizg
- Specjalna konstrukcja barku i ścian bocznych zapewnia sztywność i dobrą ochronę przed uderzeniami bocznymi
- Duża powierzchnia styku zapewnia niskie zagęszczanie gruntu
- Ukośne klocki w centrum bieżnika zapewniają stabilność i komfort jazdy

Opona 600 / 50 - 22.5, Forestar 644 III
20 PR, 167 A2 / 159 A8, TL, LS-2, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004484

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004484
Rozmiar opony	600 / 50 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	167 A2 / 159 A8
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	Forestar 644 III
Producent	Alliance
Specyfikacja	LS-2, Steel Belted
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	600
Średnica zewnętrzna mm	1170
stat. promień (koła)	551
Obwód toczny opony	3602
Nośność kg/przy km/h (1)	5450 / 10
Ciśnienie powietrza bar	5,00
Waga kg	154,3
Pojemność opon 75 litrów	205.2
Wysokość klocków mm	43,0
Liczba klocków	15x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.