Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 600 / 55 - 26.5, Flotation 328
16 PR, 159 A8 / 170 A8, TL
Alliance

Nr kat.: 10004486

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004486
Rozmiar opony	600 / 55 - 26.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	159 A8 / 170 A8
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 328
Producent	Alliance
Specyfikacja	I3
Zalecana felga	AG20.00
Dopuszczalna felga	20.00DC
Szerokość mm	591
Średnica zewnętrzna mm	1338
stat. promień (koła)	579
Obwód toczny opony	3938
Nośność kg/przy km/h (1)	4375 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6000 / 40
Ciśnienie powietrza bar	2,60
Waga kg	125,2
Pojemność opon 75 litrów	332.25
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	32x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	55
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.