



Wskazówki i cechy:

- Wielofunkcyjne opony rolno-przemysłowe do ładowarek teleskopowych, kołowych i koparko-ładowarek
- Mocny karkas radialny zapewnia wysoką nośność i maksymalną stabilność w użytkowaniu
- Zoptymalizowana mieszanka gumowa i kątowe klocki środkowe do użytku na twardych nawierzchniach
- Wysoka odporność na zużycie, a dzięki temu długa żywotność
- Bardzo dobrze nadaje się do instalacji biogazu

Opona 405 / 70 R 24, Agro Industrial 580
152 A8 / 152 B, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004492

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004492
Rozmiar opony	405 / 70 R 24
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 A8 / 152 B
Rzeźba bieżnika opony	Agro Industrial 580
Producent	Alliance
Specyfikacja	R4, Steel Belted
Zalecana felga	13
Dopuszczalna felga	12
Szerokość mm	404
Średnica zewnętrzna mm	1170
stat. promień (koła)	538
Obwód toczny opony	3521
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	3550 / 50
Ciśnienie powietrza bar	4,00
Waga kg	81
Pojemność opon 75 litrów	193.8
Wysokość klocków mm	35,3
Liczba klocków	20x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	405
Współczynnik profilu	70
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.