



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Opona 700 / 50 - 22.5, Flotation 328
16 PR, 167 D / 166 E, TL
Alliance

Nr kat.: 10004558

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004558
Rozmiar opony	700 / 50 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	167 D / 166 E
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 328
Producent	Alliance
Specyfikacja	I3
Zalecana felga	AG24.00
Szerokość mm	700
Średnica zewnętrzna mm	1270
stat. promień (koła)	548
Obwód toczny opony	3650
Nośność kg/przy km/h (1)	5450 / 65
Nośność kg/przy km/h (2)	5300 / 70
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	124,35
Pojemność opon 75 litrów	331.35
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	30x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	700
Współczynnik profilu	50
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.