Bohnenkamp
Moving Professionals

CEAT SPECIALTY



Opona VF 520 / 85 R 42, Torquemax 177 A8 / 174 D, TL, Steel Belted CEAT

Nr kat.: 10004589

Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004589
Rozmiar opony	VF 520 / 85 R 42
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	177 A8 / 174 D
Rzeźba bieżnika opony	Torquemax
Producent	CEAT
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW18L
Dopuszczalna felga	DW16L
Szerokość mm	536
Średnica zewnętrzna mm	1955
stat. promień (koła)	876
Obwód toczny opony	5804
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	252,5
Pojemność opon 75 litrów	535.00
Wysokość klocków mm	53,5
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	520
Współczynnik profilu	85
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.