



Opona 560 / 60 R 22.5, 380
172 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004668

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004668
Rozmiar opony	560 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	172 D
Rzeźba bieżnika opony	380
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	554
Średnica zewnętrzna mm	1244
stat. promień (koła)	564
Obwód toczny opony	3832
Nośność kg/przy km/h (1)	6300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	6,50
Waga kg	129,5
Pojemność opon 75 litrów	90
Wysokość klocków mm	23,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	560
Współczynnik profilu	60
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona radialna ze stalowym opasaniem do transportu terenowego
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Duża objętość powietrza umożliwia wysoką nośność nawet przy niskim ciśnieniu powietrza, co pozwala na stosowanie w ochronie gleby
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika pozwala na bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie
- Opona nadaje się tylko do krótkotrwałego transportu drogowego.
- Opona nadaje się tylko do krótkotrwałego transportu po drogach
- Optymalna dla rozrzutników obornika, wozów asenizacyjnych i pojazdów używanych na budowach