



Wskazówki i cechy:

- Uniwersalna opona rolnicza do ciągników, kombajnów i innych maszyn rolniczych.
- Duża objętość powietrza dla zwiększenia nośności i niskiego nacisku na podłoże.
- Elastyczne klocki dla masywnej trakcji i jednocześnie bardzo dobrego komfortu jazdy.
- Mocny karkas radialny ze wzmocnioną stopką i ścianą boczną dla zapewnienia długiej żywotności.

Opona 600 / 65 R 28, 360
157 A8 / 154 D, TL, R1-W
Alliance

Nr kat.: 10004807

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004807
Rozmiar opony	600 / 65 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	157 A8 / 154 D
Rzeźba bieżnika opony	360
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W
Zalecana felga	W18L
Szerokość mm	597
Średnica zewnętrzna mm	1480
stat. promień (koła)	667
Obwód toczny opony	4382
Nośność kg/przy km/h (1)	4125 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	3750 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	150,8
Pojemność opon 75 litrów	385.65
Wysokość klocków mm	48,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	65
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.