



Wskazówki i cechy:

- Alliance Agri Star II to nowa, nowoczesna opona AS z indeksem prędkości !LDLL (do 65 km/h) do ciągników we wszystkich istotnych zakresach mocy
- Specjalna technologia StratifiedLayer (technologia warstwy pośredniej) zapewnia bardzo dobrą przyczepność i komfort jazdy w terenie i na drodze
- Technologia StratifiedLayer oznacza, że dwa klocki AS są ułożone jedna na drugiej, dzięki czemu po zużyciu zewnętrznych klocków przyczepność zapewniają te ułożone poniżej
- Nawet po 40% zużyciu druga warstwa klocków nadal gwarantuje dobrą przyczepność i skuteczną trakcję, a tym samym bardzo długą żywotność
- Szeroka powierzchnia styku zapewnia niski poziom zagęszczenia gleby
- Szczególnie odporna na ścieranie i przebicie mieszanka gumowa (Stubble Guard) chroni oponę przed urazami spowodowanymi przez ściernisko zbożowe

Opona 520 / 85 R 46, Agri Star II
173 A8 / 169 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004812

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004812
Rozmiar opony	520 / 85 R 46
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	173 A8 / 169 D
Rzeźba bieżnika opony	Agri Star II
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW16L
Dopuszczalna felga	W16L, W15L, W15, W18L, DW18L
Szerokość mm	526
Średnica zewnętrzna mm	2050
stat. promień (koła)	956
Obwód toczny opony	6187
Nośność kg/przy km/h (1)	6500 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	5800 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	235,8
Pojemność opon 75 litrów	585.75
Wysokość klocków mm	55,0
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	520
Współczynnik profilu	85
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.