



Opona 600 / 50 R 22.5, 380
168 D, TL, Steel Belted, HD
Alliance

Nr kat.: 10004831

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004831
Rozmiar opony	600 / 50 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	169 D
Rzeźba bieżnika opony	380
Producent	Alliance
Specyfikacja	Steel Belted/HD
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	611
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	523
Obwód toczny opony	3592
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 65
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	126,35
Pojemność opon 75 litrów	252.23
Wysokość klocków mm	25,0
Liczba klocków	18x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	50
Profil symetryczny	Symetryczna

Wskazówki i cechy:

- Flotacyjne opony radialne do transportu terenowego, rozrzutników obornika, opryskiwaczy polowych, wywrotek przegubowych i przyczep rolniczych.
- Bardzo dobre samooczyszczanie dzięki dużym odstępom między klockami
- Opona oferuje wszystkie właściwości ochrony gleby i flotacji do stosowania w polu
- Specjalny bezkierunkowy wzór bieżnika zapewnia bardzo dobre samooczyszczanie i równomierną trakcję w terenie oraz dobry komfort jazdy na krótkich trasach
- Specjalna konstrukcja z High-Speed Steel Belted oraz specjalna mieszanka gumowa umożliwiające osiąganie prędkości na drodze do 65 km/h
- Wersja HD z potrójnym opasaniem stalowym oraz 5 warstwami nylonu i wzmocnioną stopką w celu zwiększenia nośności i odporności w porównaniu do opon standardowych

przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.