



Wskazówki i cechy:

- Flotacyjna opona diagonalna dla pojazdów holowanych
- Bieżnik przyjazny dla gruntu
- Również dla ciągników (turf)

Opona 750 / 60 - 30.5, Flotation 328
16 PR, 179 B / 172 D, TL, High Speed
Alliance

Nr kat.: 10003990

Dane techniczne:

Nr. kat.	10003990
Rozmiar opony	750 / 60 - 30.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	179 B / 172 D
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 328
Producent	Alliance
Specyfikacja	I3, High Speed
Zalecana felga	AG24.00
Szerokość mm	750
Średnica zewnętrzna mm	1670
stat. promień (koła)	752
Obwód toczny opony	5000
Nośność kg/przy km/h (1)	7750 / 50
Nośność kg/przy km/h (2)	6300 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,50
Waga kg	213,2
Pojemność opon 75 litrów	679.2
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	40x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	750
Współczynnik profilu	60
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.