



Wskazówki i cechy:

Obręcz AG 24.00 x 30.5 H2, Profiline
10/281/335, A3, O27mm, ET 0, VSH
11220/8250 kg - 40/65 km/h, Srebrny RAL9006

Nr kat.: 10004878

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004878
Producent	Moveero
Rozmiar felgi	24 x 30.5
Liczba otworów	10
Otwór piasty	281
Otwor	335
Rozstaw otworów na śruby	A3
Kolor	Srebrny
Nośność	11220
Prędkość	40
Waga kg	134,9
Hump	H2
Felgenzentrierung	BZ
Material	Stal
Ein- / Mehrteilig	einteilig
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Średnica otworu zaworu [mm]	15.7

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.