



Wskazówki i cechy:

Opona VF 500 / 60 R 22.5, Agriflex 389 +
160 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10004880

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004880
Rozmiar opony	VF 500 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	160 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 389 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	HF-2, Steel Belted
Zalecana felga	AG16.00
Szerokość mm	503
Średnica zewnętrzna mm	1172
stat. promień (koła)	514
Obwód toczny opony	3492
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 65
Ciśnienie powietrza bar	3,20
Waga kg	98,5
Pojemność opon 75 litrów	217.58
Wysokość klocków mm	21,0
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	500
Współczynnik profilu	60
Technologia opon	VF
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.