Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 380 / 90 R 50, 350 154 A8 / 151 D, TL (14.9R50), Alliance

Nr kat.: 10004882

Wskazówki i cechy:

- Opona uprawna do stosowania w ciągnikach i samobieżnych opryskiwaczach polowych
- Idealny przy ochronie i pielęgnacji roślin w uprawach rzędowych
- Zaokrąglone barki dla ochrony gleby i upraw
- Dostępne w wariantach o bardzo dużej pojemności, nawet dla najcięższych kombinacji maszyn (opryskiwacz polowy + dodatkowy zbiornik)
- Dopuszczalna prędkość do 65 km/h (z wyjątkami)

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004882
Rozmiar opony	380 / 90 R 50
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 A8 / 151 D
Rzeźba bieżnika opony	350
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W
Zalecana felga	W12
Dopuszczalna felga	W13
Szerokość mm	384
Średnica zewnętrzna mm	1950
stat. promień (koła)	909
Obwód toczny opony	5961
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	3450 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,40
Waga kg	135
Pojemność opon 75 litrów	332.78
Wysokość klocków mm	47,0
Liczba klocków	30x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	380
Współczynnik profilu	90
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.