

CEAT  
SPECIALTY



Opona VF 620 / 70 R 26, Torquemax  
173 D, TL, Steel Belted  
CEAT

Nr kat.: 10003845

#### Dane techniczne:

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Nr. kat.                 | 10003845           |
| Rozmiar opony            | VF 620 / 70 R 26   |
| R / D                    | Radialna           |
| TL / TT                  | TL                 |
| LI / SI                  | 173 D              |
| Rzeźba bieżnika opony    | Torquemax          |
| Producent                | CEAT               |
| Specyfikacja             | R1-W, Steel Belted |
| Zalecana felga           | DW21B              |
| Dopuszczalna felga       | DW20B              |
| Szerokość mm             | 612                |
| Średnica zewnętrzna mm   | 1518               |
| stat. promień (koła)     | 648                |
| Obwód toczny opony       | 4483               |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 6500 / 65          |
| Ciśnienie powietrza bar  | 2,80               |
| Waga kg                  | 181                |
| Pojemność opon 75 litrów | 413.00             |
| Wysokość klocków mm      | 45,6               |
| Zezwolenie               | EKG 106            |
| Szerokość nominalna (mm) | 620                |
| Współczynnik profilu     | 70                 |
| Technologia opon         | VF                 |
| Kierunek toczenia opony  | Tak                |
| Profil symetryczny       | Symetryczna        |

#### Wskazówki i cechy:

- Ceat Torquemax to opona do ciągników o wysokiej wydajności
- Jego konstrukcja zapewnia niewielkie zagęszczanie gleby, wysoką trakcję, dobre właściwości jezdne w polu, a także podczas przejazdów transportowych po drogach
- Klocki opon są lekko pochylone pośrodku bieżnika, co zapewnia dobre zachowanie podczas toczenia na drodze
- Bardziej płaski kąt klocków bieżnika na barku opony zapewnia doskonałą trakcję podczas pracy w polu
- Zaokrąglone barki opon chronią glebę i rośliny

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.