



Wskazówki i cechy:

Opona VF 620 / 70 R 46 CFO, Agriflex 377 + XT
177 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10005278

Dane techniczne:

Nr. kat.	10005278
Rozmiar opony	VF 620 / 70 R 46 CFO
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	177 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 377 + XT
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1, Steel Belted
Zalecana felga	DW21B
Dopuszczalna felga	DW20B
Szerokość mm	622
Średnica zewnętrzna mm	2036
stat. promień (koła)	908
Obwód toczny opony	6116
Ciśnienie powietrza bar	2,00
Waga kg	249,2
Pojemność opon 75 litrów	721.5
Wysokość klocków mm	41,0
Liczba klocków	26x2
Zezwolenie	EKG 106
Cykliczne użycie w terenie	CFO
Szerokość nominalna (mm)	620
Współczynnik profilu	70
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.