



■ ■ ■ Bohnenkamp



Wskazówki i cechy:

Opona VF 600 / 70 R 28, Agriflex 373 +
173 D, TL, Steel Belted
Alliance

Nr kat.: 10005280

Dane techniczne:

Nr. kat.	10005280
Rozmiar opony	VF 600 / 70 R 28
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	173 D
Rzeźba bieżnika opony	Agriflex 373 +
Producent	Alliance
Specyfikacja	R1-W, Steel Belted
Zalecana felga	DW21B
Dopuszczalna felga	W18L, DW20B
Szerokość mm	603
Średnica zewnętrzna mm	1551
stat. promień (koła)	680
Obwód toczny opony	4588
Ciśnienie powietrza bar	2,80
Waga kg	189,2
Pojemność opon 75 litrów	434.4
Wysokość klocków mm	55,0
Liczba klocków	24x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	70
Technologia opon	VF
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.