Bohnenkamp
Moving Professionals



# Opona 650 / 65 R 38, Forestar 668 III 169 D, TL, R1-W, Steel Belted Alliance

**Nr kat.: 10004451**

**Wskazówki i cechy:**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10004451 |
| Rozmiar opony | 650 / 65 R 38 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 169 D |
| Rzeźba bieżnika opony | Forestar 668 III |
| Producent | Alliance |
| Specyfikacja | R1-W, Steel Belted |
| Zalecana felga | DW20B |
| Dopuszczalna felga | TW20B |
| Szerokość mm | 645 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1811 |
| stat. promień (koła) | 840 |
| Obwód toczny opony | 5410 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 5800 / 65 |
| Ciśnienie powietrza bar | 3,20 |
| Waga kg | 298 |
| Pojemność opon 75 litrów | 581.25 |
| Wysokość klocków mm | 53,0 |
| Liczba klocków | 19x2 |
| Zezwolenie | EKG 106 |
| Szerokość nominalna (mm) | 650 |
| Współczynnik profilu | 65 |
| Kierunek toczenia opony | Tak |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.