



Wskazówki i cechy:

- Opona Alliance 331 jest idealna do zastosowań rolniczych na drogach i poza nimi, takich jak ciągniki, przyczepy rolnicze i podobne pojazdy
- Jej główne cechy to duża nośność i niskie ciśnienie powietrza
- Może być stosowana zamiast konwencjonalnych opon do ciągników w układzie bliźniaczym, ponieważ oferuje wysoką trakcję, dużą nośność i jednocześnie chroni podłoże
- Dopuszczalna prędkość do 50 km/h | nadają się do terenowych pojazdów ciężarowych i przyczep
- Mocny nylonowy karkas i specjalna mieszanka gumowa sprawiają, że opona jest bardzo trwała

Opona 600 / 40 - 22.5, Flotation 331
16 PR, 169 A8 / 173 A6, TL
Alliance

Nr kat.: 10004485

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004485
Rozmiar opony	600 / 40 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	169 A8 / 173 A6
PR	16
Rzeźba bieżnika opony	Flotation 331
Producent	Alliance
Specyfikacja	I3
Zalecana felga	AG20.00
Szerokość mm	600
Średnica zewnętrzna mm	1090
stat. promień (koła)	505
Obwód toczny opony	3356
Nośność kg/przy km/h (1)	5800 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	6500 / 30
Ciśnienie powietrza bar	6,00
Waga kg	102,78
Pojemność opon 75 litrów	165.83
Wysokość klocków mm	38,1
Liczba klocków	21x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	600
Współczynnik profilu	40
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna