Bohnenkamp
Moving Professionals



# Opona 385 / 65 R 22.5, Steer R3 24 PR, 164 K (158 L), TL, 3PMSF VA, Rovelo

**Nr kat.: 10004965**

**Wskazówki i cechy:**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10004965 |
| Rozmiar opony | 385 / 65 R 22.5 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 164 K (158 L) |
| PR | 24 |
| Rzeźba bieżnika opony | Steer R3 |
| Producent | Rovelo |
| Specyfikacja | 3PMSF |
| Zalecana felga | 11.75 |
| Dopuszczalna felga | 12.25 |
| Szerokość mm | 389 |
| Średnica zewnętrzna mm | 1072 |
| stat. promień (koła) | 496 |
| Obwód toczny opony | 3248 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 5000 / 110 |
| Nośność kg/przy km/h (2) | 4250 / 120 |
| Ciśnienie powietrza bar | 9,00 |
| Waga kg | 76,03 |
| Opór toczenia | C |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas toczenia dB | 72 |
| Poziom hałasu toczenia | B |
| Wysokość klocków mm | 15,5 |
| Zezwolenie | EKG 54, EKG 117 |
| Błotno-Śnieżna | M+S |
| Zimowa | 3PMSF |
| Szerokość nominalna (mm) | 385 |
| Współczynnik profilu | 65 |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.