Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 385 / 55 R 22.5, Trailer R1
24 PR, 164 K, TL, 3PMSF
Rovelo

Nr kat.: 10004963

Wskazówki i cechy:

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004963
Rozmiar opony	385 / 55 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	164 K
PR	24
Rzeźba bieżnika opony	Trailer R1
Producent	Rovelo
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	12.25
Dopuszczalna felga	11.75
Szerokość mm	386
Średnica zewnętrzna mm	996
stat. promień (koła)	464
Obwód toczny opony	3018
Nośność kg/przy km/h (1)	5000 / 110
Ciśnienie powietrza bar	9,30
Waga kg	69,15
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	70
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	14,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	55
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.