



Wskazówki i cechy:

Opona 385 / 55 R 22.5, Trailer R1
20 PR, 160 K, TL, 3PMSF
TR, Roveló

Nr kat.: 10004962

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004962
Rozmiar opony	385 / 55 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	Trailer R1
Producent	Roveló
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	12.25
Dopuszczalna felga	11.75
Szerokość mm	386
Średnica zewnętrzna mm	996
stat. promień (koła)	464
Obwód toczny opony	3018
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 110
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	69,15
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	70
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	14,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	55
Profil symetryczny	Symetryczna

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.