Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 315 / 80 R 22.5, Drive M1 20 PR, 156 / 153 K, TL, 3PMSF HA, Rovelo

Nr kat.: 10004959

Wskazówki i cechy:

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004959
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 153 K
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	Drive M1
Producent	Rovelo
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	312
Średnica zewnętrzna mm	1076
stat. promień (koła)	500
Obwód toczny opony	3282
Nośność kg/przy km/h (1)	4000 / 110
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	74,53
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	A
Hałas toczenia dB	73
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	20,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.