Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 385 / 65 R 22.5, Trailer R1
20 PR, 160 K, TL, 3PMSF
TR, Rovelo

Nr kat.: 10004967

Wskazówki i cechy:

Dane techniczne:

Nr. kat.	10004967
Rozmiar opony	385 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	160 K
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	Trailer R1
Producent	Rovelo
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	11.75
Dopuszczalna felga	12.25
Szerokość mm	389
Średnica zewnętrzna mm	1072
stat. promień (koła)	496
Obwód toczny opony	3248
Nośność kg/przy km/h (1)	4500 / 110
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	78,17
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	15,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	385
Współczynnik profilu	65
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.