Bohnenkamp
Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD



Opona 800 / 35 - 22.5, 128 169 A8 / 162 D, TL Alliance

Nr kat.: 10005849

Wskazówki i cechy:

- Opona Alliance 128 jest przeznaczona dla przyczep rolniczych o mieszanym wykorzystaniu na polu i drodze
- Specjalny wzór bieżnika z klockami na barku opony zapewnia dobrą przyczepność w terenie
- Centralne użebrowanie zapewnia bardzo dobre osiągi podczas transportu drogowego
- Opona oferuje wysoką trakcję przy niskim ciśnieniu powietrza, optymalnie chroni grunt i jednocześnie zapewnia niski opór toczenia
- Mocny nylonowy karkas i mieszanka gumowa gwarantują długą żywotność

Dane techniczne:

Nr. kat.	10005849
Rozmiar opony	800 / 35 - 22.5
R / D	Przekątna
TL / TT	TL
LI / SI	169 A8 / 162 D
Rzeźba bieżnika opony	128
Producent	Alliance
Zalecana felga	AG28.00
Szerokość mm	800
Średnica zewnętrzna mm	1170
stat. promień (koła)	526
Obwód toczny opony	3547
Nośność kg/przy km/h (1)	5800 / 40
Nośność kg/przy km/h (2)	4750 / 65
Ciśnienie powietrza bar	2,60
Waga kg	134,2
Pojemność opon 75 litrów	330
Wysokość klocków mm	26,0
Liczba klocków	28x2
Zezwolenie	EKG 106
Szerokość nominalna (mm)	800
Współczynnik profilu	35
Kierunek toczenia opony	Tak
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.