Bohnenkamp
Moving Professionals



# Opona 205 / 75 R 17.5, Steer R1 14 PR, 124 / 122 M, TL, 3PMSF VA/TR, Rovelo

**Nr kat.: 10005918**

**Wskazówki i cechy:**

**Dane techniczne:**

| | |
|---|---|
| Nr. kat. | 10005918 |
| Rozmiar opony | 205 / 75 R 17.5 |
| R / D | Radialna |
| TL / TT | TL |
| LI / SI | 124 / 122 M |
| PR | 14 |
| Rzeźba bieżnika opony | Steer R1 |
| Producent | Rovelo |
| Specyfikacja | 3PMSF |
| Zalecana felga | 6.00 |
| Dopuszczalna felga | 5.25 |
| Szerokość mm | 204 |
| Średnica zewnętrzna mm | 753 |
| stat. promień (koła) | 353 |
| Obwód toczny opony | 2297 |
| Nośność kg/przy km/h (1) | 1600 / 130 |
| Ciśnienie powietrza bar | 7,50 |
| Waga kg | 25,58 |
| Opór toczenia | D |
| Przyczepność na mokrej nawierzchni | B |
| Hałas toczenia dB | 72 |
| Poziom hałasu toczenia | B |
| Wysokość klocków mm | 13,0 |
| Zezwolenie | EKG 54, EKG 117 |
| Błotno-Śnieżna | M+S |
| Zimowa | 3PMSF |
| Szerokość nominalna (mm) | 205 |
| Współczynnik profilu | 75 |
| Profil symetryczny | Symetryczna |

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.