Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 295 / 80 R 22.5, Steer R1 18 PR, 154 / 149 M, TL, 3PMSF VA, Rovelo

Nr kat.: 10005929

Wskazówki i cechy:

Dane techniczne:

Nr. kat.	10005929
Rozmiar opony	295 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	154 / 149 M
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	Steer R1
Producent	Rovelo
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	8.25
Szerokość mm	298
Średnica zewnętrzna mm	1044
stat. promień (koła)	487
Obwód toczny opony	3184
Nośność kg/przy km/h (1)	3750 / 130
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	62,61
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	16,0
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	295
Współczynnik profilu	80
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.