Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 315 / 60 R 22.5, Steer R1 18 PR, 152 / 148 L, TL, 3PMSF VA, Rovelo

Nr kat.: 10005930

Wskazówki i cechy:

Dane techniczne:

Nr. kat.	10005930
Rozmiar opony	315 / 60 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	152 / 148 L
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	Steer R1
Producent	Rovelo
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.75
Dopuszczalna felga	9.00
Szerokość mm	313
Średnica zewnętrzna mm	950
stat. promień (koła)	445
Obwód toczny opony	2879
Nośność kg/przy km/h (1)	3550 / 120
Ciśnienie powietrza bar	9,00
Waga kg	56,98
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	14,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	60
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.