Bohnenkamp
Moving Professionals



Opona 445 / 65 R 22.5, All Position M2 20 PR, 168 K, TL, 3PMSF VA/HA/TR, Rovelo

Nr kat.: 10005934

Wskazówki i cechy:

Dane techniczne:

Nr. kat.	10005934
Rozmiar opony	445 / 65 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	168 K
PR	20
Rzeźba bieżnika opony	All Position M2
Producent	Rovelo
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	13.00
Dopuszczalna felga	14.00
Szerokość mm	444
Średnica zewnętrzna mm	1150
stat. promień (koła)	529
Obwód toczny opony	3485
Nośność kg/przy km/h (1)	5600 / 110
Ciśnienie powietrza bar	8,30
Waga kg	95,04
Opór toczenia	D
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	72
Poziom hałasu toczenia	B
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	445
Współczynnik profilu	65
Profil symetryczny	Symetryczna

Wszystkie informacje na tych stronach bazują na danych technicznych producentów. Treść jest niewiążąca i służy wyłącznie do celów informacyjnych Bohnenkamp sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tymi danymi. O ile to prawnie dopuszczalne, wykluczona jest odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub

pośrednie szkody, szkody następcze jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiejkolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.