



Wskazówki i cechy:

Opona 315 / 80 R 22.5, Steer R1
18 PR, 156 / 150 L (154 / 150 M), TL, 3PMSF
VA/TR, Roveló

Nr kat.: 10006070

Dane techniczne:

Nr. kat.	10006070
Rozmiar opony	315 / 80 R 22.5
R / D	Radialna
TL / TT	TL
LI / SI	156 / 150 L (154 / 150 M)
PR	18
Rzeźba bieżnika opony	Steer R1
Producent	Roveló
Specyfikacja	3PMSF
Zalecana felga	9.00
Dopuszczalna felga	9.75
Szerokość mm	312
Średnica zewnętrzna mm	1076
stat. promień (koła)	500
Obwód toczny opony	3282
Ciśnienie powietrza bar	8,50
Waga kg	61,73
Opór toczenia	C
Przyczepność na mokrej nawierzchni	C
Hałas toczenia dB	71
Poziom hałasu toczenia	A
Wysokość klocków mm	16,5
Zezwolenie	EKG 54, EKG 117
Błotno-Śnieżna	M+S
Zimowa	3PMSF
Szerokość nominalna (mm)	315
Współczynnik profilu	80
LI 4	150
Profil symetryczny	Symetryczna

pośrednie szkody, szkody następne jakiegokolwiek rodzaju oraz na jakiegokolwiek podstawie prawnej, powstałe wskutek korzystania z otrzymanych informacji. Nie przysługuje także prawo do wysuwania roszczeń odszkodowawczych w związku z otrzymanymi informacjami.